

江阴祝塘饲料混合机供应商

生成日期：2025-10-23

灵活拆装：螺带主轴在筒体内与驱动轴法兰连接，在需要维修或更换搅拌轴类型时可以快速拆卸。灵活的拆装设计使U形筒体与两端板完全焊接，避免筒体法兰连接产生的积料缝隙，减少残留。断开式螺带：断开式螺带相对于连续式螺带，对物料产生的剪切运动更大，并可使物料在流动中形成更多的涡流，加快了混合速度，提高混合均匀度。出料形式：出料形式一般为气动(手动)翻板阀，圆弧阀门紧密嵌入筒内，与筒内壁齐平，无物料堆积和混合死角现象，可靠的边条式密封，保证在频繁的开关中无泄漏现象冷却加热：可在混合机筒体外增加夹套，通过向夹套内注入冷热介质来实现对物料的冷却或加热；冷却一般泵入工业用水，加热可通入蒸汽或电加热导热油。主轴密封：混合细粉料时，主轴密封形式可增加气密设置，有效阻隔筒内外气粉流通。卧式螺带混合机混合速度快，效率高。比其它混料机效率提高6-10倍或更高，出料快，方便，通常2~5分钟出完一批料混合过程温和，基本不被破坏物料的原始状态对物料无污染现象，该设备的搅拌机构为整体式，安全可靠，**棱角焊缝圆滑过渡，易清洗；润滑部位均在桶体外，无滴油和磨屑物渗入物料，可密封操作，隔绝空气中尘埃进入物料。能耗小，装载系数大□V型混合机混料筒结构独特，混合均匀，效率高，不积料。江阴祝塘饲料混合机供应商

S单桨槽型混合机主要用途：槽形混合机适用于用于制药、化工食品等行业的干粉物料混合，对不同比重和不同粒度的几种物料也能进行快速而均匀的混合。槽形混合机利用独特的交替脉冲运动，连续不断的推动进行混合物料，其生产的涡流具有变化的能力梯度、从而产生出色的混合效果。该机还具有运转平稳、噪音低、装载系统高、混合时间短等优点□S单桨槽型混合机工作原理：本机通过机械传动，使S式搅拌桨旋转，推动物料往复翻动，均匀混合，操作采用电气控制，可设定混合时间，到时自动停机，电动倒料，从而提高每批物料的混合质量，达到高均匀度的混合。使用说明及注意事项：1、使用前应进行一次空运转试车，在试车前应先检查卧式槽型混合机全部连接件的坚固程度，减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源，进行空运转试车。2、空运转试车要求逐项试验。在未发现不正常的响声、轴承档发高热、减速器温度直升等不良现象的情况下，才可投入生产。3、在运转中如需槽壁物料，应用竹木器工具，切不可用手，以免造成伤手事故。4、在卧式槽型混合机使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即停车检查。5、混合机使用负荷不要过大。江阴祝塘饲料混合机供应商螺带混合机由于粘性物料清洗困难的特点，适用于产量大、不经常更换品种的场所混合。

业内人士表示，在制药工业生产中□V型混合机设备是必不可少的设备，特别是V型混合应用领域较多□V型混合机是内卧式槽形单桨混合机，在制药工业中用于混合糊状的物料，使不同质料混合均匀，并且在混合的过程中不容易产生物料的溶解、挥发或变质。由于制药工业所具的特殊性，其V型混合性能对设备提出了更多更高的要求，目前所用的众多形式的混合设备是各有所长，各有所用。市场竞争激烈导致产品的同质化、鱼龙混杂现象也越趋严重。据了解，国内不少药机企业的技术人员在吸取国内外先进技术的基础上，自主研发的新型搅拌混合设备，以破除产品同质化的困局。笔者获悉，江阴市跨越机械有限公司研发的VH-50高速V型混合机，为V型高效不对称混合机，它适用于化工、食品、医药、饲料、陶瓷、冶金等行业的粉料或颗粒状物料的混和。是公司技术人员在吸取国内外先进技术的基础上，结合多年的生产经验精心研制而成的新型搅拌混合设备，本设备采用手工进料和封闭碟形阀出料结构，可以实行无粉尘操作，同时物料在混合时没有机械挤压和强烈摩擦，可以保持物料颗粒完好无损，本机混合采用不锈钢制造，对混合物料无任何污染。另外，本机还装有定时装置，可以控制物料的混合时间。

跨越机械的编剧给大家介绍一下槽型混合机的功能特点。槽型混合机用以混合粉状或糊状的物料，使不同质物料混合均匀。是卧式槽形单桨混合，搅抖桨为通轴式，便于清洗。与物体接触处全采用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，混合槽可自动翻转倒料。槽形混合机适用于制药、食品、化工、电子等行业的物料混合。特别适用于均匀要求高，物料比重差大的物料混合。混合筒在传动的同时有参与摆动，使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏离混合筒圆筒部分的中间线，使该机具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特点。槽型混合机主要特点：1、槽型混合机由电动机通过三角皮带轮、蜗杆蜗轮拖动搅拌桨使其转动；2、搅拌轴两端意向推力球轴承及径向推力球轴承，能防止因负荷作用而产生的径向窜动，搅拌轴两端有调整螺钉，可自由调整右侧动力蜗轮的轴向位置，使蜗轮与蜗杆的中间线对正；3、倒料时，启动倒料电机合混合箱转动到适当位置即可倒料，由于蜗轮、蜗杆传动有自锁作用，因此混合箱可在任意角度倒料。4、本机是内卧式槽形单桨混合机，在制药工业中用于混合糊状的物料，使不同质料混合均匀，并且在混合的过程中不产生物料的溶解、挥发或变质。5、本机为整体机座□V型混合机是企业的基础设备之一。

V型混合机，江阴跨越机械，江阴跨越机械有限公司位于经济发达的长江三角洲中心—江阴，东邻上海、南靠无锡、北连江阴长江大桥，沪宁高速及锡澄高速就通过，地理位置优越，水陆交通便捷。跨越V型混合机，功耗省，效率高。易清洗，符合GMP要求。一端装有电机与减速机，电机功率通过皮带传给减速机，减速机再通过联轴器传给V型桶。使V型桶连续运转，带动桶内物料在桶内上、下、左、右进行混合。采用重力扩散原理混合，对物料的压馈小，不会对物料产生剪切粉碎。筒体采用不锈钢制作，内外壁都经抛光处理，混合过程中对物料无污染，功耗小，清洗方便。松开螺母可以将强制搅拌器拆下。中心轴上设有轴套，轴套通过轴承轴固定在支座上，轴座的一端焊接在V型筒的内部。轴套的另一端通过皮带与减速器的转轴连接，减速器的另一端和电动机连接固定。电动机经过减速器来驱动轴套带动V型筒转动，减速器降低了V型桶转速，增加了设备寿命□V型混合机内外壁抛光处理。江阴祝塘饲料混合机供应商

V型混合机也适用于易破碎、易磨损的粒状物料的混合。江阴祝塘饲料混合机供应商

槽型混合机构造说明1、搅拌减速器减速器系为混合机之主要传动结构，它位于机器右侧，工作时由装置在机内的电动机通过三角带传动蜗杆、蜗轮，以1：40的减速带动搅拌机。蜗轮轴为空心并装有固定键，能使搅拌桨自由装拆。减速器顶上装有2个圆环螺钉，为装拆、安装使用。端盖上装有一个螺钉为高速搅拌桨定位，在出厂时已调整，一般在使用中不必再调。2、混合槽混合槽为U形体，采用不锈钢制造，内装搅拌桨，它横卧在搅拌减速器与倒料减速器上。3、倒料减速器倒料减速器为控制混合槽之定位角度，它位于机器左侧，工作时由装置在机座内的电动机通过三角带传动蜗杆、蜗轮，带动混合槽在一定的角度范围旋转，使混合物料一次倒出。4、机座及电动机装置机座为一整体结构，电动机装在机座内两旁的活动板上，电动机的上下可用螺杆进行调整，使三角带得到一定的松紧，保持传动力。5、电器操纵箱本操纵箱是控制机器的运动，它位于机械的右侧外，混合槽的传动可掀混合槽“上”“下”按钮，注意两者不能同时掀。江阴祝塘饲料混合机供应商

江阴市跨越机械有限公司是一家制药机械、化工机械、鞋楦机械、捻股机械的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）的公司，是一家集研发、设计、生产和销售为一体的专业化公司。跨越机械作为制药机械、化工机械、鞋楦机械、捻股机械的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）的企业之一，为客户提供良好的万能粉碎机，混合机，粗碎机，超微粉碎机。跨越机械致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心，为用户带来良好体验。跨越机械创始人徐忠一，始终关注客户，创新科技，竭诚为客户提供良好的服务。